



ES Declaración de conformidad CE

EN CE Declaration of Conformity

FR Déclaration CE de conformité

IT Dichiarazione di conformità CE

PT Declaração CE de conformidade

NL CE- conformiteitsverklaring

DE CE-Konformitätserklärung

- **Modelo:** SUPER INSERT II 24.
- **Usos previstos:** Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, con producción de agua caliente.
- **Nombre o marca registrada del fabricante:**
ECOFOREST (B-27.825.934)
Polígono Industrial Porto do Molle - Rúa das Pontes Nº 25.
36350 – Nigrán – España.
- **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):** 3
- **Norma armonizada:** EN 14785: 2006
- **Laboratorio notificado:** CEIS (NB 1722).
- **Prestaciones declaradas.**

Características esenciales.		Prestaciones.
Aptitud para la limpieza.		Cumple.
Desprendimiento de sustancias peligrosas		Cumple.
Durabilidad		Cumple.
Seguridad contra el fuego.		Cumple.
Reacción al fuego.		A1
Temperatura de la superficie.		Cumple.
Distancia en relación a materiales combustibles. Distancias mínimas en cm.	Trasera	32
	Lateral	50
	Delantera	105
	Superior	60
	Suelo	--
Riesgo de pérdida del combustible.		Cumple.
Seguridad eléctrica.		Cumple.
Resistencia mecánica (soporte de chimenea).		NPD
Presión máxima de trabajo (bar).		2,2
Temperatura de humos a potencia nominal (°C).		135
Emisión de productos de combustión.		Cumple.
Emisión de CO en productos de la combustión al 13%O ₂ (%)	A potencia térmica nominal.	0,02
	A potencia térmica reducida.	0,02
Prestaciones térmicas/Eficiencia energética.		Cumple.
Potencia térmica (kW).	Nominal.	24,0
	Reducida.	9,6
	Cedida al ambiente nominal.	5,5
	Cedida al agua nominal.	18,5
Rendimiento energético (η).	A potencia térmica nominal.	92,1
	A potencia térmica reducida.	92,8
Tensión (V) / Frecuencia (Hz) de alimentación eléctrica:		230 / 50
Potencia eléctrica: Nominal / Máxima (W):		391 / 550

- Instalar según normativa vigente.
- Utilizar únicamente combustibles adaptados.
- Leer y seguir las instrucciones de seguridad y uso.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Jorge Rodríguez Quintana. CEO

El 03/07/2023 en Nigrán.



Biomasa Ecoforestal
de Villacanas, S.L.
B-27825934

Polígono Industrial Porto do Molle
Rúa das Pontes Nº 25
36350 NIGRÁN
Tel.: +34 986 26 21 84
Fax: +34 986 26 21 86

- **Model:** SUPER INSERT II 24.
- **Intended uses:** Domestic heating devices powered by wood pellets, con hot water production.
- **Manufacturer's name or trademark:**
ECOFOREST (B-27.825.934)
Polígono Industrial Porto do Molle - Rúa das Pontes Nº 25.
36350 – Nigrán – España.
- **System of assessment and performance proof (EVCP):** 3.
- **Harmonised norm:** *EN 14785: 2006*
- **Laboratory notified:** CEIS (NB 1722).
- **Declared performance.**

Essential features	Performance.
Cleaning competence.	Compliant.
Release of dangerous substances	Compliant.
Durability.	Compliant.
Fire protection.	Compliant.
Reaction to fire.	A1
Surface temperature.	Compliant.
Distance to flammable materials. Minimum distances in cm.	Back 32
	Side 50
	Front 105
	Top 60
	Floor --
Risk of fuel loss.	Compliant.
Electric security	Compliant.
Mechanical resistance (chimney support).	NPD
Maximun working pressure.	2,2
Flue gas temperature nominal thermal power (°C).	135
Emission of combustion products.	Compliant.
Emission of combustion products <i>13% de O₂ (CO%)</i>	At nominal thermal power. 0,02
	At reduced thermal power. 0,02
Thermal power. Energy efficiency.	Compliant.
Thermal power. (kW)	Nominal. 24,0
	Reduced.. 9,6
	Nominal transferred to the environment. 5,5
Energy efficiency (η).	Nominal transferred to water. 18,5
	At nominal thermal power. 92,1
	At reduced thermal power. 92,8
Power voltage (V) / Frequency (Hz) of electrical supply:	230 / 50
Electrical power: Nominal / Maximum (W):	391 / 550

- Install according to current regulations.
- Use only recommended fuels.
- Read and follow operating instructions.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Jorge Rodríguez Quintana. CEO

In Nigrán 03/07/2023.

- Modèle: SUPER INSERT II 24.
- Usages prévus: Appareils de chauffage domestique alimentés aux granulés de bois, with production d'eau chaude.
- Nom ou marque du fabricant :
ECOFREST (B-27.825.934)
Polígono Industrial Porto do Molle - Rúa das Pontes Nº 25.
36350 – Nigrán – España.
- Système d'évaluation et de vérification des prestations (EVCP) : 3.
- Norme harmonisée: *EN 14785: 2006*
- Laboratoire notifié: CEIS (NB 1722).
- Prestations déclarées.

Caractéristiques essentielles.	Prestations.	
Aptitude au nettoyage.	Conforme.	
Libération de substances dangereuses.	Conforme.	
Durabilité.	Conforme.	
Sécurité incendie.	Conforme.	
Réaction au feu.	A1	
Température de surface.	Conforme.	
Distance par rapport aux matériaux combustibles. Distances minimales en cm.	Arrière	32
	Latérale	50
	Avant	105
	Supérieure	60
	Sol	--
Risque de perte de combustible.	Conforme.	
Sécurité électrique.	Conforme.	
Résistance mécanique (support cheminée).	NPD	
Pression maximale de travail.	2,2	
Température des fumées puissance thermique nominale (°C).	135	
Émission de produits de combustion.	Conforme.	
Émission de produits de combustion <i>13% de O₂ (CO%)</i>	A puissance thermique nominale.	0,02
	A puissance thermique réduite.	0,02
Puissance Thermique Rendement Énergétique.	Conforme.	
Puissance thermique (kW).	Nominale.	24,0
	Réduite.	9,6
	Nominale transférée à l'ambiance.	5,5
	Nominale transférée à l'eau.	18,5
Rendement énergétique (η).	A puissance thermique nominale.	92,1
	A puissance thermique réduite.	92,8
Tension (V) / Fréquence (Hz) de l'alimentation électrique :	230 / 50	
Puissance électrique : Nominale / Maximum (W) :	391 / 550	

- Installer selon la réglementation en vigueur.
- Utilisez uniquement les carburants.
- Lisez et suivez les instructions d'utilisation.

Signé pour et au nom du fabricant par : Jorge Rodríguez Quintana. CEO

À Nigrán, le 03/07/2023.

- **Modello:** SUPER INSERT II 24.
- **Usi previsti:** Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno, avec produzione di acqua calda.
- **Nome o marchio del produttore:**
ECOFREST (B-27.825.934)
Polígono Industrial Porto do Molle - Rúa das Pontes Nº 25.
36350 – Nigrán – España.
- **Sistema di valutazione e verifica dei vantaggi (EVCP):** 3.
- **Norma armonizzata:** EN 14785: 2006
- **Laboratorio notificato:** CEIS (NB 1722).
- **Prestazioni dichiarate.**

Caratteristiche principali.		Prestazioni.
Idoneità per la pulizia.		Conforme.
Rilascio di sostanze pericolose.		Conforme.
Durata.		Conforme.
Sicurezza anti-incendio.		Conforme.
Reazione al fuoco.		A1
Temperatura della superficie.		Conforme.
Distanza relativa a materiali combustibili. Distanze minime in cm.	Posteriore	32
	Laterale	50
	Anteriore	105
	Superiore	60
	Suolo	--
Rischio di perdita di combustibile.		Conforme.
Sicurezza elettrica.		Conforme.
Resistenza meccanica (supporto camino).		NPD
Massima pressione di esercizio.		2,2
Temperatura fumi potenza nominale (°C).		135
Emissione dei prodotti della combustione		Conforme.
Emissione dei prodotti della combustione 13% de G ₂ (CO%)	A potenza termica nominale.	0,02
	A potenza termica ridotta.	0,02
Potenza termica. Efficienza energetica.		Conforme.
Potenza termica (kW).	Nominale.	24,0
	R idotta.	9,6
	Nominale trasferita all'aria ambiente.	5,5
	Nominale trasferita all'acqua.	18,5
Efficienza energetica. (η).	A potenza termica nominale.	92,1
	A potenza termica ridotta.	92,8
Tensión (V) / Frecuencia (Hz) de alimentación eléctrica:		230 / 50
Potencia eléctrica: Nominal / Máxima (W):		391 / 550

- Installare secondo le normative vigenti
- Utilizzare solo i carburanti consigliati.
- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso.

Firmato a nome e per conto del produttore da: Jorge Rodríguez Quintana. CEO

A Nigrán. Il 03/07/2023.



Biomasa Ecoforestal
de Vilacanas, S.L.
B-27825934
Polígono Industrial Porto do Molle
Rúa das Pontes nº 25
36350 NIGRÁN
Tel: +34 986 26 21 84
Fax: +34 986 26 21 86

**ecoforest**

Declaração CE de conformidade



- Modelo: SUPER INSERT II 24.
- Utilização prevista: Equipamentos de aquecimento doméstico alimentados por pellets de madeira, com produção de água quente.
- Nome ou marca comercial do fabricante:
ECOFOREST (B-27.825.934)
Polígono Industrial Porto do Molle - Rúa das Pontes Nº 25.
36350 – Nigrán – España.
- Sistema de avaliação e verificação de vantagens (EVCP): 3.
- Norma harmonizada: *EN 14785: 2006*
- Laboratório notificado: CEIS (NB 1722).
- Eficiência declarada.

Características principais.		Eficiência.
Aptidão para a limpeza.		Conforme.
Liberação de substâncias perigosas.		Conforme.
Durabilidade.		Conforme.
Segurança contra incêndios.		Conforme.
Reacção ao fogo.		A1
Temperatura da superfície.		Conforme.
Distância com relação a materiais combustíveis. Distâncias mínimas em cm.	Traseira	32
	Lateral	50
	Dianteira	105
	Superior	60
	Piso	--
Risco de perda de combustível.		Conforme.
Segurança elétrica.		Conforme.
Resistência mecânica (suporte de chaminé).		NPD
Pressão máxima de trabalho.		2,2
Temperatura dos gases a potencia nominal (°C).		135
Emissão dos produtos de combustão.		Conforme.
Emissão dos produtos de combustão <i>13% de O₂ (CO%)</i>	À potência térmica nominal.	0,02
	À potência térmica reduzida.	0,02
Potencia Térmica Rendimiento Energético.		Conforme.
Potência térmica. (kW).	Nominal.	24,0
	Reduzida.	9,6
	Nominal transferida para o ambiente.	5,5
	Nominal transferida para à água.	18,5
Eficiência energética (η).	À potência térmica nominal.	92,1
	À potência térmica reduzida.	92,8
Tensão (v) / Frequência (Hz) da alimentação elétrica:		230 / 50
Potência eléctrica: Nominal / Máxima (W):		391 / 550

- Instale de acordo com os regulamentos atuais
- Use apenas os combustíveis recomendados.
- Leia e siga as instruções de funcionamento.

Assinado por e em nome do fabricante por: Jorge Rodríguez Quintana. CEO

Em Nigrán. O 03/07/2023.

**ecoforest**Biomasa Ecoforestal
de Villacañas. S.L.

B-27825934

Polígono Industrial Porto do Molle

Rúa das Pontes nº 25

36350 NIGRÁN

Tel.: +34 986 26 21 84

Fax: +34 986 26 21 86

- Model: SUPER INSERT II 24.
- Beoogd gebruik: Toestel voor verwarming van woningen, gevoed met houtpellets, com productie van warm water.
- Naam of handelsmerk van de fabrikant:
ECOFREST (B-27.825.934)
Polígono Industrial Porto do Molle - Rúa das Pontes Nº 25.
36350 – Nigrán – España.
- Prestatie-evaluatie- en verificatiesysteem (EVCP): 3.
- Geharmoniseerde normen: *EN 14785: 2006*
- Aangemeld laboratorium: CEIS (NB 1722).
- Aangegeven voordelen.

Essentiële functies.		Voordelen.
Schoonmaak aanleg.		voldoet.
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen		voldoet.
Duurzaamheid		voldoet.
Brandveiligheid.		voldoet.
Reactie op vuur.		A1
oppervlaktetemperatuur.		voldoet.
Afstand ten opzichte van brandbare materialen. Minimale afstanden in cm.	achterkant	32
	Kant	50
	Leiding	105
	Superieur	60
	Vloer	--
Risico op brandstofverlies.		voldoet.
electrische veiligheid.		voldoet.
Mechanische weerstand (schoorsteenondersteuning).		NPD
Maximale werkdruk (bar).		2,2
Rooktemperatuur bij nominaal vermogen (°C).		135
Emissie van verbrandingsproducten.		voldoet.
Emissie van verbrandingsproducten bij 13% O ₂ (CO%),	Bij nominale warmteafgifte	0,02
	Bij minimale warmteafgifte	0,02
Thermische voordelen/Energie-efficiëntie.		voldoet.
Thermisch vermogen (kW).	Nominaal.	24,0
	Verminderd.	9,6
	nominaal Vrijgegeven aan het milieu.	5,5
	nominaal overgedragen aan water	18,5
Energieopbrengst (η).	Bij nominale warmteafgifte	92,1
	Bij minimale warmteafgifte	92,8
Spanning (v) / Frequentie (Hz) van elektrische voeding:		230 / 50
Elektrisch vermogen: Nominaal / Maximaal (W):		391 / 550

- Installeer volgens de huidige regelgeving.
- Gebruik alleen geschikte brandstoffen.
- Lees en volg de veiligheids- en gebruiksinstructies.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Jorge Rodríguez Quintana. CEO

In Nigrán. op 03/07/2023

- **Modell:** SUPER INSERT II 24.
- **Vorgesehene Verwendung:** Mit Holzpellets betriebene Haushaltsheizgeräte, mit Warmwasserbereitung.
- **Name oder Marke des Herstellers:**
ECOFREST (B-27.825.934)
Polígono Industrial Porto do Molle - Rúa das Pontes Nº 25,
36350 – Nigrán – España.
- **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz (EVCP):** 3.
- **Harmonisierten Normen:** *EN 14785: 2006*
- **Benanntes Labor:** CEIS (NB 1722).
- **Deklarierten Leistungen.**

Wesentliche Eigenschaften.		Leistungen.
Eignung für die Reinigung.		Entsprechend
Freisetzung gefährlicher Stoffe.		Entsprechend
Haltbarkeit.		Entsprechend
Brandsicherheit.		Entsprechend
Brandverhalten.		A1
Temperatur der Oberfläche.		Entsprechend
Abstand zu brennbaren Materialien. Mindestabstände in cm.	Rückseite	32
	Seitlich	50
	Vorderseite	105
	Höhe	60
	Boden	— —
Gefahr von Kraftstoffverlust.		Entsprechend
Elektrische Sicherheit.		Entsprechend
Mechanische Festigkeit (Kaminunterlage).		NPD
Maximaler Arbeitsdruck (bar).		2,2
Rauchtemperatur bei Nennleistung (°C).		135
Emission von Verbrennungsprodukten		Entsprechend
Emission von Verbrennungsprodukten <i>13% de O₂ (CO%)</i>	Bei Nominale Nennwärmeleistung.	0,02
	Bei Reduzierte Wärmeleistung.	0,02
Thermische Leistung Energetischer Wirkungsgrad.		Entsprechend
	Nominale Nennwärmeleistung.	24,0
Wärmeleistung (kW).	Reduzierte Wärmeleistung.	9,6
	Nennleistung wird an den Raum abgegeben.	5,5
	Nennwert an Wasser übertragen.	18,5
Energiewirkungsgrad (η).	Bei Nominale Nennwärmeleistung.	92,1
	Bei Reduzierte Wärmeleistung.	92,8
Spannung (v) / Frequenz (Hz) der Stromversorgung:		230 / 50
Elektrische Leistung: Nominal / Maximum (W):		391 / 550

- Installieren Sie es gemäß den geltenden Vorschriften.
- Nur empfohlene Kraftstoffe verwenden.
- Betriebsanleitung lesen und befolgen.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Jorge Rodríguez Quintana. CEO

In Nigrán Am 03/07/2023.