



Ecoforest - Polígono Industrial
 Porto do Molle - Rúa das Pontes N° 25
 36350 - Nigrán - España.



ECOFORREST

23 www.ecoforest.es



Model: **CORDOBA GLASS CANALIZABLE**

Domestic heating devices powered by wood pellets, without hot water production.

DoP - 0035-20230703 - 00.		EN 14785:2006	CEIS (NB 1722)
Fuel type:		Wood pellets	A1
Distance to flammable materials. Minimum distances in cm.	Rear	20.	
	Lateral	20.	
	Frontal	150.	
	Top	100.	
	Floor	--	
Maximum working pressure. (bar)			--
Flue gas temperature nominal thermal power. (°C)			180
Emission of combustion product 13% O ₂	At nominal thermal power.	0,02	
	At reduced thermal power.	0,02	
Thermal power. (kW)	Nominal.	12,0	
	Reduced.	5,0	
	Nominal transferred to the environment.	12,0	
	Nominal transferred to water.	--	
Energy efficiency. (η)	At nominal thermal power.	90,0	
	At reduced thermal power.	91,0	
Power voltage (v) / Frecuency (Hz):			230 / 50
Electrical power: Nominal / Maximum (W):			255 / 480

Install according to current regulations.
 Use only recommended fuels.
 Read and follow operating instructions.



Made in Spain



Ecoforest - Polígono Industrial
 Porto do Molle - Rúa das Pontes N° 25
 36350 - Nigrán - España.



ECOFORREST

23 www.ecoforest.es

FR

Modèle: CORDOBA GLASS CANALIZABLE

Appareils de chauffage domestique alimentés aux granulés de bois, sans production d'eau chaude.

DoP - 0035- 20230703 - 00.	EN 14785:2006	CEIS (NB 1722)
Type de combustible:	Granulés de bois	A1
Distance par rapport aux matériaux combustibles. Distances minimales en cm.	Arrière	20
	Latérale	20
	Frontale	150
	Supérieure	100
	Sol	--
Pression maximale de travail. (bar)		--
Température des fumées puissance thermique nominale. (°C)		180
Émission de produits de combustion 13% O ₂	A puissance thermique nominale.	0,02
	A puissance thermique réduite.	0,02
Puissance thermique. (kW)	Nominale.	12,0
	Réduite.	5,0
	Nominale transférée à l'ambiance.	12,0
	Nominale transférée à l'eau.	--
Rendement énergétique (η).	A puissance thermique nominale.	90,0
	A puissance thermique réduite.	91,0
Tension (V) / Fréquence (Hz) de l'alimentation électrique :		230 / 50
Puissance électrique : Nominale / Maximum (W) :		255 / 480

Installer selon la réglementation en vigueur.
 Utilisez uniquement les carburants.
 Lisez et suivez les instructions d'utilisation.



Fabriqué en Espagne.



Ecoforest - Polígono Industrial
Porto do Molle - Rúa das Pontes N° 25
36350 - Nigrán - España.



ECOFOREST

23 www.ecoforest.es



Modello: **CORDOBA GLASS CANALIZABLE**

Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno, senza produzione di acqua calda.

DoP - 0035- 20230703 - 00.		EN 14785:2006	CEIS (NB 1722)
Tipo di carburante:		Pellet di legno.	A1
Distanza relativa a materiali combustibili. Distanze minime in cm.	Posteriore	20	
	Laterale	20	
	Frontale	150	
	Superiore	100	
	Suolo	--	
Massima pressione di esercizio. (bar)			--
Temperatura fumi potenza nominale. (°C)			180
Emissione dei prodotti della combustione 13% O ₂	A potenza termica nominale.	0,02	
	A potenza termica ridotta.	0,02	
Potenza termica. (kW)	Nominale.	12,0	
	Ridotta.	5,0	
	Nominale trasferita all'aria ambiente.	12,0	
	nominale trasferita all'acqua.	--	
Efficienza energetica (η).	A potenza termica nominale.	90,0	
	A potenza termica ridotta.	91,0	
Tensión (V) / Frecuencia (Hz) de alimentación eléctrica:			230 / 50
Potencia eléctrica: Nominal / Máxima (W):			255 / 480

Installare secondo le normative vigenti
Utilizzare solo i carburanti consigliati.
Leggere e seguire le istruzioni per l'uso.



Prodotto in Spagna



Ecoforest - Polígono Industrial

Porto do Molle - Rúa das Pontes N° 25

36350 - Nigrán - España.

23 www.ecoforest.es



ECOFREST

PT

Modelo: CORDOBA GLASS CANALIZABLE

Equipamentos de aquecimento doméstico alimentados por pellets de madeira, sem produção de água quente.

DoP - 0035- 20230703 - 00.	EN 14785:2006	CEIS (NB 1722)
Tipo de combustível:	Pellet de madeira	A1
Distância com relação a materiais combustíveis. Distâncias mínimas em cm.	Traseira	20
	Lado	20
	Frente	150
	Superior	100
	Piso	--
Pressão máxima de trabalho. (bar)		--
Temperatura de humos a potencia nominal. (°C)		180
Emissão dos produtos de combustão CO al 13% O ₂	À potência térmica nominal.	0,02
	À potência térmica reduzida.	0,02
Potência térmica. (kW)	Nominal.	12,0
	Reduzida.	5,0
	Nominal transferida para o ambiente.	12,0
	Nominal transferida para à agua.	--
Eficiência energética (η).	À potência térmica nominal.	90,0
	À potência térmica reduzida.	91,0
Tensão (v) / Freqüência (Hz) da alimentação elétrica:		230 / 50
Potência eléctrica: Nominal / Máxima (W):		255 / 480

Instale de acordo com os regulamentos atuais
Use apenas os combustíveis recomendados.
Leia e siga as instruções de funcionamento.



Fabricado em Espanha



Ecoforest - Polígono Industrial

Porto do Molle - Rúa das Pontes N° 25

36350 - Nigrán - España.

23 www.ecoforest.es



ECOFOREST



Model: CORDOBA GLASS CANALIZABLE

Toestel voor verwarming van woningen, gevoed met houtpellets, zonder productie van warm water.

DoP - 0035- 20230703 - 00.		EN 14785:2006	CEIS (NB 1722)
Tipo de combustible:		Houtpellets	A1
Afstand ten opzichte van brandbare materialen. Minimale afstanden in cm.	achterkant	20	
	Kant	20	
	Leiding	150	
	Superieur	100	
	Vloer	--	
Maximale werkdruk (bar).			--
Rooktemperatuur bij nominaal vermogen (°C).			180
Emissie van verbrandingsproducten bij 13% O ₂ (CO%)	Bij nominale warmteafgifte	0,02	
	Bij minimale warmteafgifte	0,02	
Thermisch vermogen (kW).	Nominaal.	12,0	
	Verminderd.	5,0	
	nominaal Vrijgegeven aan het milieu.	12,0	
	nominaal overgedragen aan water	--	
Energieopbrengst (η).	Bij nominale warmteafgifte	90,0	
	Bij minimale warmteafgifte	91,0	
Spanning (v) / Frequentie (Hz) van elektrische voeding:			230 / 50
Elektrisch vermogen: Nominaal / Maximaal (W):			255 / 480

Installeer volgens de huidige regelgeving.
Gebruik alleen geschikte brandstoffen.
Lees en volg de veiligheids- en gebruiksinstructies.



Gemaakt in Spanje



Ecoforest - Polígono Industrial

Porto do Molle - Rúa das Pontes N° 25

36350 - Nigrán - España.

23 www.ecoforest.es



ECOFOREST



Modell: CORDOBA GLASS CANALIZABLE

Mit Holzpellets betriebene Haushaltsheizgeräte, ohne Warmwasserbereitung.

DoP – 0000 -20230509-01	EN 14785:2006	CEIS (NB 1722)
Brennstoffart:	Holzpellets	A1
Abstand zu brennbaren Materialien. Mindestabstände in cm.	Rückseite	20
	Seitlich	20
	Vorderseite	150
	Höhe	100
	Boden	--
Maximaler Arbeitsdruck. (bar)		--
Rauchtemperatur bei Nennleistung. (°C)		180
Emission von Verbrennungsprodukten 13% de O ₂	Bei Nominale Nennwärmeleistung.	0,02
	Bei Reduzierte Wärmeleistung.	0,02
Wärmeleistung (kW).	Nominale	12,0
	Reduzierte	5,0
	Nennleistung wird an den Raum abgegeben.	12,0
	Nennwert an Wasser übertragen.	--
Energiewirkungsgrad (η).	Bei Nominale Nennwärmeleistung.	90,0
	Bei Reduzierte Wärmeleistung.	91,0
Spannung (v) / Frequenz (Hz) der Stromversorgung:		230 / 50
Elektrische Leistung: Nominal / Maximum (W):		255 / 480

Installieren Sie es gemäß den geltenden Vorschriften
Nur empfohlene Kraftstoffe verwenden
Betriebsanleitung lesen und befolgen.



Hergestellt in Spanien