

SUPER INSERT II

24/30



- S.INSERT II 24 ● Ref. 20922/1 ○ Ref. 20923/1
- S.INSERT II 30 ● Ref. 20922/2 ○ Ref. 20923/2

A+

EEI = 129/127

Rendimiento : 92,8 / 92,5 %

Autonomía 53h - 21h / 51h - 16h



POTENCIA

24/30 kW

TOLVA

109 kg

CONSUMO

Min.
2,1/ 2,1 kg/h

CONSUMO

Max.
5,2/6,6 kg/h

DIÁMETRO SALIDA DE GASES

100 mm

PESO

260 kg

Incluye

Pellets / Agua / Hidroestufa Insert

- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anticondensación.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST.
- Gestión vía wifi e internet.
- Control y programación por potencia o por temperatura ambiente con modulación de potencia con sonda ambiente o termostato opcional (pág. 75).
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna).
- Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Hogar en vermiculita.
- Cestillo de fundición.
- Intercambiador de acero inoxidable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión (8 l) y válvula de seguridad.
- Ruedas para mantenimiento.
- Limpieza automática del intercambiador.

