

SUPER INSERT II

24/30

A+

EEl = 129/127

- S.INSERT II 24 ● Ref. 20922/1 ○ Ref. 20923/1
- S.INSERT II 30 ● Ref. 20922/2 ○ Ref. 20923/2



Rendement : 92,8 / 92,5 %

Autonomie 53h - 21h / 51h - 16h



Inclus

Granulés / Hydro / Insert

- Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
- Modulation électronique de la température de départ et retour sans vanne anticondensation.
- Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
- Electronique exclusive ECOFOREST.
- Gestion par wifi et internet.
- Contrôle et programmation par puissance ou par température avec modulation de puissance par sonde ambiante ou thermostat en option (voir p. 74).
- Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olives).
- Vacuum cleaning system.
- Multiples systèmes de sécurité.
- Foyer avec vermiculite.
- Panier perforé en fonte.
- Echangeur en acier inoxydable.
- Inclus circulateur, vase d'expansion (8 l) et soupape de sécurité.
- Roulettes pour la maintenance.
- Nettoyage automatique de l'échangeur.

